

APPLIKATIONER:

- Vatten
- Gas

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra dimensioner
- Andra SDR-klasser



IBECO 90° PE elektrosvetsvinklar

PE100RC, SDR11; vatten PN16, gas PN10

Art.nr	RSK nr.	För rör YD mm	Längd mm	Vikt kg	
KE9002011	252 66 36	20	77	0,083	
KE9002511	252 66 37	25	77	0,069	
KE9003211	252 66 38	32	82	0,073	
KE9004011	252 66 39	40	94	0,287	
KE9005011	252 66 40	50	105	0,234	
KE9006311	252 66 41	63	125	0,287	
KE9007511	252 66 42	75	157	0,515	
KE9009011	252 66 43	90	175	0,786	
KE9011011	252 66 44	110	198	1,132	
KE9012511	252 66 45	125	224	1,506	
KE9014011	252 66 46	140	321	4,35	
KE9016011	252 66 47	160	275	3,0	
KED9018011	252 66 48	180	368	7,25	BHZ
KED9020011	252 66 50	200	398	11,2	BHZ
KED9022511	252 66 52	225	442	15,31	BHZ
KED9025011	252 66 54	250	475	17,93	BHZ
KED9028011	252 66 55	280	527	26,6	BHZ
KED9031511	252 66 56	315	572	36,75	BHZ
KED9035511	252 66 57	355	923	49,6	BHZ
KED9040011	252 66 58	400	1023,5	74,3	BHZ
KED9045011	252 66 59	450	1044,5	139	BHZ
KED9050011	252 66 60	500	1202,5	145	BHZ

IBECO 45° PE elektrosvetsvinklar

PE100RC, SDR11; vatten PN16, gas PN10



Art.nr	RSK nr.	För rör YD mm	Längd mm	Vikt kg	
KE4502011	252 66 61	20	65	0,075	
KE4502511	256 66 62	25	65	0,06	
KE4503211	252 66 63	32	74	0,084	
KE4504011	252 66 64	40	85	0,139	
KE4505011	252 66 65	50	96	0,18	
KE4506311	252 66 66	63	114	0,262	
KE4507511	252 66 67	75	139	0,426	
KE4509011	252 66 68	90	160	0,645	
KE4511011	252 66 69	110	184	0,944	
KE4512511	252 66 71	125	208	1,229	
KE4514011	252 66 70	140	321	4,03	

STANDARDER:

- Uppfyller kraven i
- ISO 3126
- EN 1555
- EN 12201

fortsätter...

APPLIKATIONER:

- Vatten
- Gas

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra dimensioner
- Andra SDR-klasser

Art.nr	RSK nr.	För rör YD	Längd	Vikt	
		mm	mm	kg	
KE4516011	252 66 72	160	251	2,362	
KED4518011	252 66 73	180	368	6,84	BHZ
KED4520011	252 66 75	200	398	8,98	BHZ
KED4520011	252 66 76	200	398	8,98	BHZ
KED4522511	252 66 77	225	442	12,48	BHZ
KED4522511	252 66 78	225	442	12,48	BHZ
KED4525011	252 66 79	250	475	16,3	BHZ
KED4528011	252 66 80	280	527	22	BHZ
KED4531511	252 66 81	315	572	30,23	BHZ
KED4535511	252 66 82	355	923	57,6	BHZ
KED4540011	252 66 83	400	1023,5	74,3	BHZ
KED4545011	252 66 84	450	1008	119	BHZ
KED4550011	252 66 85	500	1202,5	156	BHZ

**IBECO PE elektrosvets T-rör**

Avstick med spetsände; PE100RC, SDR11; vatten PN16, gas PN10

Art.nr	RSK nr.	För rör YD	Längd	Vikt	
		mm	mm	kg	
TE02011	253 19 64	20/20	107	0,092	
TE02511	253 19 65	25/25	107	0,08	
TE03211	253 19 66	32/32	107	0,115	
TE04011	253 19 67	40/40	107	0,178	
TE05011	253 19 68	50/50	156	0,323	
TE06311	253 19 69	63/63	154	0,392	
TE07511	253 19 70	75/75	223	0,714	
TE09011	253 19 71	90/90	242	1,057	
TE11011	253 19 72	110/110	264	1,607	
TE12511	253 19 73	125/125	288	2	
TED14011	253 19 74	140/140	551	5,47	BHZ
TE16011	253 19 75	160/160	352	3,9	
TE18011	253 19 76	180/180	360	9	
TED20011	253 19 78	200/200	726	12,38	BHZ
TED22511	253 19 79	225/225	799	16,3	BHZ
TED25011	253 19 80	250/250	889	22,3	BHZ
TED28011	253 19 81	280/280	1034	42,35	BHZ
TED31511	253 19 82	315/315	1100	43,11	BHZ
TED35511	253 19 83	355/355	1129	53,7	BHZ
TED40011	253 19 84	400/400	1230	63,4	BHZ
TED45011	253 19 85	450/450	1281	116	BHZ
TED50011	253 19 86	500/500	1430	154	BHZ

STANDARDER:

- Uppfyller kraven i
- ISO 3126
- EN 1555
- EN 12201