



MATERIAL:

- EPDM 45 ±5 Shore A
- Monteringsband syrafast stål 1.4401

ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur:
-50°C- +80°C

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra storlekar av IBECO radon- och vattentätning tillverkas på beställning och anpassas efter rörets YD.



IBECO radon- & vattentätningar LT

Betong förenas inte kemiskt med röret vid ingjutning och därför måste dessa ingjutningar tätas.

IBECO radon- & vattentätningar används till att täta runt rör som ingjutes i betong. Dessa tätningar monteras på röret och förhindrar därmed vatten och gas att krypa längs röret.

- Syrafasta monteringsband
- För installation i trånga utrymmen
- För installationer med flera rör
- Klarar 5 bars vattentryck

Användningsområden: t.ex. tankar, betongplattor, källare, brunnar, cisterner, diverse betongkonstruktioner etc.



Art. nr.	DN	Spännvidd mm	Byggmått mm	Bredd mm	Maximalt åtdragningsmoment
IBRLT025	25	22-28	77	42	6 Nm
IBRLT032	32	29-35	84	42	6 Nm
IBRLT040	40	37-43	92	42	6 Nm
IBRLT050	50	47-53	102	42	6 Nm
IBRLT063	63	60-66	115	42	6 Nm
IBRLT075	75	72-78	127	42	6 Nm
IBRLT090	90	87-93	142	42	6 Nm
IBRLT110	110	107-113	162	42	6 Nm
IBRLT125	125	122-128	177	42	6 Nm
IBRLT132	132	129-135	184	42	6 Nm
IBRLT140	140	137-143	192	42	6 Nm
IBRLT160	160	157-163	212	42	6 Nm
IBRLT175	175	172-178	227	42	6 Nm
IBRLT200	200	197-203	252	42	6 Nm
IBRLT225	225	222-228	277	42	6 Nm
IBRLT250	250	247-253	302	42	6 Nm
IBRLT315	315	312-318	367	42	13 Nm