

MATERIAL:

- Fabricerat stål eller segjärn
- Korrosionsskydd: Epoxy enligt DIN 30677-2
- Packningar: EPDM.
- Bultar och muttrar i rostfritt A2 stål

PÅ FÖRFRÅGAN

- Andra spännvidder
- Andra längder
- Flänsat avstick

BESTÄLLNING

Se beställnings-formulär på sid. 395

IBECO Quick inkapslingskoppling

IBECO Quick reparationskoppling tillverkas efter kundens önskemål av diameter och längd.

IBECO Quick klarar att täta läckage på alla rörmaterial. Reparationskopplingen tätar genom inkapsling av själva skadan på röret. Exempel på dessa kan vara läckande muffar, rördelar, elsvetsdetaljer och rörkopplingar.

Används med fördel när man ej har möjlighet att stänga av vattentrycket för att reparera. Kopplingen består av två halvor som enkelt monteras samman med bultförband och tätningar.

Är som standard utrustad med 2" gänga för vattendränning under montage.

- Passar för alla sorts rörmaterial
- Enkel installation
- Kan installeras under tryck



Art. nr.	DN	Material
IBQ-100-GGG	100	Segjärn
IBQ-150-GGG	150	Segjärn
IBQ-200-GGG	200	Segjärn
IBQ-300-GGG	300	Segjärn



Art. nr.	DN	Material
IBQ-100	100	Stål
IBQ-150	150	Stål
IBQ-200	200	Stål
IBQ-250	250	Stål
IBQ-300	300	Stål
IBQ-350	350	Stål
IBQ-400	400	Stål
IBQ-450	450	Stål
IBQ-500	500	Stål
IBQ-550	550	Stål
IBQ-600	600	Stål
IBQ-650	650	Stål
IBQ-700	700	Stål
IBQ-750	750	Stål
IBQ-800	800	Stål
IBQ-850	850	Stål
IBQ-900	900	Stål
IBQ-950	950	Stål
IBQ-1000	1000	Stål



GODKÄNNANDEN:

- SS-EN 10025
- SS-EN 681-1
- FörEN ISO 4018
- EN ISO 7091
- ISO 9001:2008
- EN ISO 891-1

IBECO Quick reparationskoppling - exempelbilder

